

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Consola LCD de 19" para rack de APC

AP5719

Descripción General

Presentación	Teclado, mouse y consola LCD para montaje en rack de 1 U con distribución de teclado de inglés EE.UU.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Tensión de entrada principal	100 V 240 V
número de unidad de rack	1U
equipo suministrado	Cable de alimentación C13-C14 CD de documentación Cable para actualización de firmware Guía de instalación Cable de alimentación NEMA 5-15 Cable PS2 KVM Piezas para montaje en rack Kit para montaje en rack, usuario único Cable USB Cable USB KVM

Físico

Color	Negro
Altura	4.4 cm
Ancho	48.2 cm
Profundidad	66.5 cm
Peso del producto	17.4 kg
Ubicación de Montaje	Frontal Posterior
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Montado en rack
Profundidad máxima de montaje	104.98 cm
Profundidad mínima de instalación	68 cm

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
-------------------------------	----------

Conformidad

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones de Producto	C-Tick CE Industria Canadá KCC NOM Registrado por UL VCCI clase A VDE Cumplimiento con la norma TAA (de los Estados Unidos)
Normas	EN 55022 clase A EN 55024 EN 60951 FCC Part 15 clase A IEC 60950

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
--	-----------

Hardware soportado

tamaño de pantalla	48,26 cm
Tipo de bola de control (trackball)	Tableta ps/2 Mouse de USB
Tipo de pantalla	Pantalla LCD
Consumo de energía del LCD (indicador de cristal líquido)	19 W
tamaño del pixel	0.26

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15.2 cm
Paquete 1 Ancho	82.6 cm
Paquete 1 Longitud	67.3 cm
Paquete 1 Peso	20.99 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

 Huella ambiental	
Huella de carbono (kg CO2 eq.)	64
Use Better	
 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
Regulación REACH	Declaración de REACH
Use Again	
 Nueva empaque y refabricación	
Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Recuperación	Yes
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.