

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor de transferencia automática para rack Netshelter de APC, 2U, 32 A, 230 V, 2 IEC 309 IN, 16 C13, 2 C19 OUT, 50/60 Hz

AP4424A

Descripción General

Tiempo de Entrega Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	230 V AC 1 fase
Tipo de Producto o Componente	Lámpara piloto autónoma
Main Output Voltage	230 V CA 1 fase
Input Connection Type	IEC 60320 IEC 60309 32 A 2 fases + tierra IEC 60320
número de unidad de rack	2U
longitud de cable	2.4 m
número de cables	2
Equipo Suministrado	Piezas para montaje Brackets para Rack-mount

Físico

Color	Negro
altura	8.8 cm
anchura	43.2 cm
profundidad	23.6 cm
Peso del producto	6.94 kg
Ubicación de Montaje	Frontal Posterior
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Montado en rack
posición de montaje	Horizontal

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz
Tensión de entrada aceptable	207...253 V
Capacidad de carga	7400 VA

Salida

Consumo máximo de corriente	32 A
-----------------------------	------

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

número de salidas de toma de alimentación	18
Tipo de protección	Interruptor Potencia

Conformidad

Certificaciones de Producto	EN 55022 clase A FCC parte 15 clase A
Normas	EN 55022 clase A FCC Part 15 clase A

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
humedad relativa	5...95 %
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...65 °C
Humedad relativa de almacenamiento	5...95 %

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	21 cm
Paquete 1 Ancho	58.4 cm
Paquete 1 Longitud	35.6 cm
Paquete 1 Peso	9.43 kg
Tipo de unidad de paquete 2	PAM
Número de unidades en el paquete 2	20
Paquete 2 Altura	120 cm
Paquete 2 Ancho	100 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	201.2 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	2 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	794
--------------------------------	-----

Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
-----------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	Sí
----------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Cumple
---	--------

Número SCIP	2596f23e-8f37-45ab-8e70-ca58eb98cd8c
-------------	--------------------------------------

Regulación REACh	Declaración de REACh
------------------	--------------------------------------

Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
-----------------------------	--

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
------------------------	---

Batería extraíble	Yes
RAEE	 El producto deberá desecharse en los mercados de la Unión Europea después de la recolección de residuos específicos y nunca terminar en recipientes de basura.
Recuperación	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

