

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Smart-UPS Ultra de APC, 3000 VA 230 V, 1U, con batería de iones de litio, con tarjeta de gestión de redes integrada

SRTL3KRM1UINC

Descripción General

Presentación	Ultra high density on-line power protection with scalable runtime supported by Lithium-Ion batteries.
Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario

Principal

Main Input Voltage	230 V
Tipo de Producto o Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Other Input Voltage	230 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	230 V
potencia nominal en W	3000 W
potencia nominal en VA	3000 VA
Input Connection Type	BS1363A británico IEC 60320 C20 Schuko CEE 7 / EU1-16P
output connection type	3 IEC 320 C13 2 IEC 320 C19
número de unidad de rack	1U
longitud de cable	2.4 m
número de cables	1
tipo de batería	Li-Ion (lón de litio)
equipo suministrado	Cable RJ45 Cable USB Guía de seguridad Brackets para Rack-mount Stabilization feet Tornillos
Gama de producto	Smart-UPS Ultra

Baterías y autonomía

Tiempo de ejecución	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Tiempo típico de recarga	1.5 H
Cantidad de cartuchos de batería de recambio	1
voltaje de batería	50 V

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Potencia de carga de la batería (vatios)	448 W
Vida de diseño de batería	8...10 yr
vida de la batería	8...10 yr
Batería de repuesto	APCRBC173-LI 
Duración prolongable	1

General

product web sub-family	High density
redundante	No

Físico

Color	Gris plateado
altura	43 mm
anchura	432 mm
profundidad	560 mm
Peso del producto	15.9 kg
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	Montaje en rack con kit Tower-mounted with kit
Dos postes montables	1
USB compatible	Yes
posición de montaje	Horizontal Vertical

Entrada

Frecuencia asignada de empleo	50/60 Hz auto-sensing ((*))
barras de separación	160...275 V ajustable (media carga)
Input Power Factor at Full Load	1

Salida

Máxima potencia configurable (vatios)	3000 W
Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizada a red eléctrica principal
crest factor ((*))	3:1
Topología	On-Line
Wave type	Onda senoidal
Distorsión armónica total en tensión de salida	< 2% at 100% linear load and < 5% at 100% non-linear load
tipo de derivación	Desviación interna (automática y manual)
la ranura para destornillador	98 %
Máxima potencia configurable en VA	3000 VA

Conformidad

Certificaciones de Producto	CE UKCA UK PSTI
marca	Certificación CE UL
Normas	EN/IEC 62040-1 EN/IEC 61000-4-8 EN/IEC 61000-4-2 nivel 3 EN/IEC 61000-4-3 nivel 3 EN/IEC 61000-4-6 nivel 3

Ambiental

Temperatura ambiente de funcionamiento	0...40 °C
humedad relativa	0...95 % sin condensación
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...45 °C
Humedad relativa de almacenamiento	0...95 % sin condensación
altitud de almacenamiento	0.0000000000...15240.0000000000 m
nivel acústico	59 dB
Disipación térmica en línea	325 Btu/h
grado de protección IP	IP20

Comunicaciones y manejo

ranuras libres	0
Placas SmartSlot™ pre-instaladas	Network management card with environmental monitoring
función de alarma	Interfaz para el usuario de pantalla lcd táctil
alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Interruptor de emergencia (EPO)	Sí
soporte del puerto de comunicación	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use USB: monitorización de puertos RJ45: monitorización de puertos feature availability varies by terms of use

Protección sobretensiones transitorias y filtrado

Clasificación de energía de sobrecarga (Joules)	1600 J
---	--------

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	27.8 cm
Paquete 1 Ancho	56.4 cm
Paquete 1 Longitud	76.4 cm
Paquete 1 Peso	24.2 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	5 years repair or replace
---------------------	---------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	7237
--------------------------------	------

Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
-----------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
----------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Cumple con las Exenciones
-------------------------	---------------------------

Regulación REACH	Declaración de REACH
------------------	--------------------------------------

Regulación de RoHS de China	Declaración RoHS China
-----------------------------	--

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
------------------------	---

Batería extraíble	User replaceable
-------------------	------------------

Recuperación

No

Ficha técnica del producto

SRTL3KRM1UINC

Image of product / Alternate images

Alternative







