

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Unidad refrigerada por aire InRow
RD de 300 mm, 208-230 V, 60 Hz

ACRD100

Descripción General

Tiempo de Entrega	Pedido especial – Comuníquese para averiguar los plazos de entrega
-------------------	--

Principal

Voltaje de entrada principal	208 V 230 V
número de unidad de rack	42U
Equipo Suministrado	Guía de instalación Manual de operación y mantenimiento

General

Tipo de compresor	Desplazamiento
Patrones de descarga de aire	HORIZONTAL
Aire de toma	Retorno posterior
air flow	1080.8 l/s
Capacidad de la bomba de condensado	0.010 m3/h

Físico

Color	Negro
altura	199.1 cm
anchura	30 cm
profundidad	107 cm
Peso del producto	183.64 kg
preferencia de montaje	No preference
tipo de montaje	No se puede montar en rack

Entrada

alimentación de entrada	4600 W
Capacidad mínima del circuito en amperios	25 A
Frecuencia asignada de empleo	60 Hz
Protección máxima contra sobrecarga de corriente	40 A

Conformidad

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Certificaciones de Producto	En la lista de cUL C-Tick CE Registrado por UL
-----------------------------	---

Ambiental

nivel acústico	88.3 dBA
----------------	----------

Comunicaciones y manejo

función de alarma	Estatus multifuncional lcd y consola con control
-------------------	--

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	211.8 cm
Paquete 1 Ancho	113.7 cm
Paquete 1 Longitud	74.6 cm
Paquete 1 Peso	221.82 kg
Número de unidades en el paquete 3	1

Garantía contractual

Periodo de garantía	1 años (solo partes), Reparación en el establecimiento durante un año o reemplazo por puesta en marcha con autorización del fabricante.
---------------------	---

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data](#) >

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos](#) >

Use Better

 Materiales y embalaje	
Paquete con tarjeta de reciclaje	No
Embalaje sin plástico	No
Directiva RoHS de la UE	No aplicable, fuera del alcance legal de RoHS de la UE

Use Again

 Nueva empaque y refabricación	
Recuperación	No

Image of product / Alternate images

Alternative

