

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Tarjeta de gestión de redes para UPS 3

AP9640

Descripción General

Tiempo de Entrega	Suele haber existencias en inventario
-------------------	---------------------------------------

Principal

Gama de producto	Network Management Cards
Compatibilidad de Gama	Galaxy VM Galaxy VX Symmetra PX Easy UPS 3M Advanced Easy UPS 3-Phase Modular Galaxy PX Smart-UPS Smart-UPS Ultra Smart-UPS Online Smart-UPS Modular Ultra Smart-UPS Battery Systems Back-UPS SX3 Refurbished Smart-UPS
Tipo de Producto o Componente	Device monitoring and management
Equipo Suministrado	Cable Micro-USB Installation manual
número de fases de entrada	1 3
Normas	EN 55024 BS EN 55024 EN 61000-4-2 BS EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 BS EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 BS EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 BS EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 BS EN 61000-4-6 EN 61000-4-8 BS EN 61000-4-8 EN 61000-4-11 BS EN 61000-4-11 EN 55035 BS EN 55035 EN 62040-2 BS EN 62040-2 EN 61326-2 BS EN 61326-2 ICES-003 class A VCCI clase A EN 61000-6-3 BS EN 61000-6-3 EN 55032:Clase A BS EN 55032:Clase A

Físico

Este es un precio de lista. Para conocer el precio de venta consulta con tu distribuidor

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Peso del producto	0.08 kg
anchura	12.1 cm
altura	3.8 cm
profundidad	11.4 cm

Conformidad

Certificaciones de Producto	FCC Class A (*) AS/NZS Norma AS/NZS 3548 (C-Tick) Clase A FCC parte 15 clase A GOST UK PSTI
-----------------------------	--

Ambiental

Humedad relativa de almacenamiento	0...95 %
humedad relativa	0...95 %
Temperatura ambiente de almacenamiento	-15...65 °C
Temperatura ambiente de funcionamiento	-5...45 °C
altitud de almacenamiento	0.0000000000...15240.0000000000 m
altitud máxima de funcionamiento	0...10000 pies

Comunicaciones y manejo

tipo de red de comunicación	10/100/1000BASE-T
Autenticación	Radius Lightweight Directory Access Protocol (LDAP)
protocolo del puerto de comunicación	HTTP over secure sockets Layer (HTTPS) SSH FTP HTTP SNMP DHCP BOOTP (Protocolo Bootstrap) TCP/IP

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5.1 cm
Paquete 1 Ancho	15.9 cm
Paquete 1 Longitud	23.5 cm
Paquete 1 Peso	0.34 kg

Garantía contractual

Periodo de garantía	Reparación o reemplazo por 2 años
---------------------	-----------------------------------

Environmental Data

Schneider Electric se propone lograr el estatus de cero neto para el año 2050 mediante asociaciones de la cadena de suministro, materiales de menor impacto y circularidad a través de nuestra campaña en curso "Use Better, Use Longer, Use Again" para extender la vida útil del producto y la capacidad de reciclaje.

[Explicación de los Environmental Data >](#)

[Cómo evaluamos la sostenibilidad de los productos >](#)

Huella ambiental

Huella de carbono (kg CO2 eq.)	110
--------------------------------	-----

Divulgación ambiental	Perfil ambiental del producto
-----------------------	---

Use Better

Materiales y embalaje

Paquete con tarjeta de reciclaje	No
----------------------------------	----

Embalaje sin plástico	No
-----------------------	----

Directiva RoHS de la UE	Cumple
---	--------

Número SCIP	1cdb2fed-a06f-4574-913d-8df8e70936b2
-------------	--------------------------------------

Regulación REACH	Declaración de REACH
------------------	--------------------------------------

Eficacia energética

Eficiencia energética optimizada	Producto con eficiencia energética
----------------------------------	------------------------------------

Use Again

Nueva empaque y refabricación

Perfil de circularidad	Información de fin de vida útil
Batería extraíble	Yes
Recuperación	Yes

Image of product / Alternate images

Alternative

